

Ihr kompetenter Partner für

- Generalüberholungen
- mechanische und geometrische Teilüberholungen
- Steuerungsmodernisierung
- mechanischen und elektrischen Service

an JUNG - Flach- und Profilschleifmaschinen

Supromatic
 Schleifmaschinen Vertriebs GmbH

 Telefon 0 70 21 – 86 55 50 – 0 info@supromatic.de
 Telefax 0 7 021 – 86 55 50 – 24 www.supromatic.de

Technische Daten JUNG –Flachschleifmaschinen

Genauigkeit auf dem Schleiftisch $\leq 5\mu\text{m}$

bei allen Maschinentypen (nach DIN 8632)

Typ	HF 50	J / JF 520
Aufspannfläche (L x B in mm)	600 x 200	600 x 200
Überschleifbare Fläche (L x B in mm)	600 x 250	600 x 250
Magnetgröße mm	500 x 200	500 x 200
Schleifscheibenmaße max. mm	225 (250) x 25 x 51	250 x 25 x 51
Abstand Tisch/Spindelmitte mm	Max. 400	500
Tischlängsvorschub Pendeln m/min	1 – 20	1 – 24
Schleichgang mm/min	0 - 500	5 – 1000
Schleifspindelantrieb Drehzahl U/min	800 - 4200	800 – 4200
Leistung kW (m. Schleichgang)	1,6 – 4	3,5 (5)
Typ	J / JF 625	JF 415
Aufspannfläche (L x B in mm)	600 x 250	400 x 150
Überschleifbare Fläche (L x B in mm)	600 x 350	400 x 200
Magnetgröße max. mm	600 x 250	400 x 150
Schleifscheibenmaße max. mm	300 x 50 x 76,2	225 x 25 x 51
Abstand Tisch/Spindelmitte mm	500	400
Tischlängsvorschub Pendeln m/min	1 – 24	1 – 24
Schleichgang mm/min	10 – 1000	8 – 1000
Schleifspindelantrieb Drehzahl U/min	800 – 4200	900 – 4500
Leistung kW	9,5	2,5

 Änderungen und Irrtümer vorbehalten
 Stand: 10.02.2021

**Supromatic Schleifmaschinen
Vertriebs GmbH**

 Maria-Merian-Str. 6
 D – 73230 Kirchheim/Teck

(Sitz der Gesellschaft)

Geschäftsführer: Bernd Heer

Registergericht des Sitzes der Gesellschaft

 Amtsgericht Stuttgart • HRB 213529
 Ust.-IdNr.: DE 184433413

Kreissparkasse Göppingen

IBAN: DE19 6105 0000 0015 3114 92 BIC: GOPSDE6GXXX

Volksbank Mittlerer Neckar eG

IBAN: DE48 6129 0120 0109 9050 08 BIC: GENODES1NUE